

Data de altera 2021-06-29  
Substitui a FAP emitida 2021-05-18  
Data de revis 2019-10-15  
Versão número 4.3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Designação comercial	Tork Floral Air Freshener Spray Tork Ambientador em Aerosol Floral
Artigo número	236052
UFI:	0HGD-5FVG-G61X-2FHE

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações confirmadas	Apenas para uso profissional Ambientador
Utilizações não aconselhadas	Não indicado

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Suécia
Telefone	+46 (0)31 746 00 00 +351 21 898 51 10
E-mail	info@essity.com
Website	www.essity.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

CIAV - Centro de Informação Antivenenos: +351 800 250 250.

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Aerosol 1, H222,H229  
Eye Irrit. 2, H319  
Aquatic Chronic 3, H412  
*Ver Secção 16*

## 2.2. Elementos do rótulo

Pictograma de perigo



Palavra-sinal	Perigo
Advertências de perigo H222,H229	Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor
H319	Provoca irritação ocular grave
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Recomendações de prudência P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar
P211	Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição
P251	Não furar nem queimar, mesmo após utilização
P273	Evitar a libertação para o ambiente
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar
P337+P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico
P410+P412	Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C

## Informações suplementares sobre os perigos

EUH208 Contém ACETATO DE CICLOHEXILO-4-TERT;  
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHIDRO-2,3,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTIL)ETANO; PIPERONAL; 2-METIL-4-ETIL  
CICLOHEXENO-3-ENE-1-CARBALDEÍDO. Pode provocar uma reacção alérgica.

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém substâncias consideradas como um PBT ou um vPvB  
>85% componentes inflamáveis.

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

Note que a tabela mostra os riscos conhecidos dos ingredientes na forma pura. Estes riscos são diminuídos ou eliminados quando misturados ou diluídos, ver Secção 16d.

Ingrediente	Classificação	Concentração
<b>BUTANO</b>		
CAS nº: 106-97-8 EC nº: 203-448-7 Índice nº: 601-004-00-0 REACH: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280	<25 %
<b>ISOBUTANO</b>		
CAS nº: 75-28-5 EC nº: 200-857-2 Índice nº: 601-004-00-0 REACH: 01-2119485395-27	Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280	<25 %
<b>PROPANO</b>		
CAS nº: 74-98-6 EC nº: 200-827-9 Índice nº: 601-003-00-5 REACH: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1, Press. Gas (Comp.); H220, H280	<25 %

<b>ETANOL</b>		
CAS nº: 64-17-5 EC nº: 200-578-6 Índice nº: 603-002-00-5 REACH: 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225, H319	10 - 20 %
<b>PROPAN-2-OL</b>		
CAS nº: 67-63-0 EC nº: 200-661-7 Índice nº: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225, H319, H336	5 - 10 %
<b>ACETATO DE BENZILA</b>		
CAS nº: 140-11-4 EC nº: 205-399-7	Aquatic Chronic 3; H412	1 - 5 %
<b>3,7-DIMETILNONA-1,6-DIEN-3-OL</b>		
CAS nº: 10339-55-6 EC nº: 233-732-6	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319	1 - 5 %
<b>ACETATO DE CICLOHEXILO-4-TERT</b>		
CAS nº: 32210-23-4 EC nº: 250-954-9 REACH: 01-2119976286-24-0001	Skin. Sens. 1B; H317	<1 %
<b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHIDRO-2,3,8,8-TETRAMETIL-2-NAFTIL)ETANO</b>		
CAS nº: 54464-57-2 EC nº: 259-174-3	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 1; H315, H317, H410	<1 %
<b>PIPERONAL</b>		
CAS nº: 120-57-0 EC nº: 204-409-7	Skin. Sens. 1; H317	<1 %
<b>2-METIL-4-ETIL CICLOHEXENO-3-ENE-1-CARBALDEÍDO</b>		
CAS nº: 68039-49-6 EC nº: 268-264-1	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411	<1 %
<b>ÉTER DIFENÍLICO</b>		
CAS nº: 101-84-8 EC nº: 202-981-2	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319, H400, H412	<1 %

Na secção 16e encontrará explicações para a classificação e rotulagem dos ingredientes. As abreviaturas oficiais estão impressas em fonte normal. O texto em itálico são especificações e/ou informação complementar usada no cálculo dos riscos desta mistura, ver Secção 16b.

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

#### Geralmente

Em caso de preocupação, ou se persistirem os sintomas, consulte um médico.

#### Após inalação

Ar fresco e repouso. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

#### Após contacto com os olhos

Lave os olhos vários minutos com água tépida. Se a irritação persistir, consulte um médico.

#### Após contacto com a pele

Remover as roupas contaminadas.

Lave a pele com sabonete e água.

#### Após ingestão

Lavar o nariz, a boca e gargarejar com água.

NÃO induzir o vómito.

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

### Após inalação

A inalação pode causar dores de cabeça, vertigens, fraqueza e tonturas.

### Após contacto com os olhos

Irritação.

### Após contacto com a pele

Reações alérgicas podem ocorrer em pessoas mais sensíveis.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

Quando consultar um médico leve o rótulo ou esta ficha de dados de segurança consigo.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Agentes de extinção a incêndio recomendados

Extinguir com névoa de água, pó, dióxido de carbono ou espuma resistente a álcool.

#### Agentes de extinção a incêndio inadequados

Não pode ser extinto com água dispersa sob alta pressão.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produz fumos contendo gases nocivos (monóxido de carbono e dióxido de carbono) quando queima.

Em caso de incêndio, pode formar-se pressão elevada causando a explosão da embalagem.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Devem ser tomadas medidas de proteção relativamente a outros materiais no local do incêndio.

Refrigerar com água os contentores fechados expostos ao fogo.

Em caso de incêndio usar máscara respiratória.

Use vestuário de proteção integral.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Desligue equipamentos que tenham chama viva, brilho ou qualquer outro tipo de fonte de calor.

Utilize o equipamento de segurança recomendado, ver secção 8.

Não inalar os vapores e evitar contacto com a pele, os olhos e as roupas durante a limpeza de derrames.

Assegurar uma boa ventilação.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar libertação para canos, solo ou cursos de água.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Os pequenos derrames podem ser limpos com um pano ou algo similar. De seguida, enxagúe o local com água. Derrames maiores devem ser inicialmente cobertos com areia ou terra e depois recolhidos. O material recolhido deve ser eliminado conforme instruções na Secção 13.

### 6.4. Remissão para outras secções

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8. Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar chama viva, pontos quentes, faíscas ou outras fontes de ignição.

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Não inalar os fumos e evitar a exposição da pele, dos olhos e da roupa.

Lave as mãos depois de usar o produto.

Remover a roupa que foi atingida.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Conservar bem apertado na embalagem original.
- Manter afastado do calor e da luz direta do sol.
- Guardar em sítio bem ventilado.
- Conservar em sítio seco e fresco.
- Armazenar a uma temperatura máxima de 50 °C.
- Não armazenar junto a ácidos ou bases fortes.

## 7.3. Utilizações finais específicas

Ver utilizações indicadas na Secção 1.2.

# SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

## 8.1. Parâmetros de controlo

### 8.1.1 Valores-limite de exposição

#### ISOBUTANO

Portugal (NP 1796:2014)

Limite de exposição a curto período (STEL) 1000 ppm

#### ETANOL

Portugal (NP 1796:2014)

Limite de exposição a curto período (STEL) 1000 ppm

#### PROPAN-2-OL

Portugal (NP 1796:2014)

Média ponderada pelo tempo (TWA) 200 ppm

Limite de exposição a curto período (STEL) 400 ppm

#### ÉTER DIFENÍLICO

Portugal (NP 1796:2014)

Média ponderada pelo tempo (TWA) 1 ppm / 7 mg/m<sup>3</sup>

Limite de exposição a curto período (STEL) 2 ppm / 14 mg/m<sup>3</sup>

#### DNEL

#### ETANOL

	Tipo de exposição	Via de exposição	Valor
Trabalhador	Grave Local	Inalação	1900 mg/m <sup>3</sup>
Consumidor	Crónico Sistémico	Inalação	114 mg/m <sup>3</sup>
Trabalhador	Crónico Sistémico	Cutânea	343 mg/kg
Trabalhador	Crónico Sistémico	Inalação	950 mg/m <sup>3</sup>
Consumidor	Grave Local	Inalação	950 mg/m <sup>3</sup>
Consumidor	Grave Local	Cutânea	950 mg/m <sup>3</sup>
Consumidor	Crónico Sistémico	Oral	87 mg/kg
Consumidor	Crónico Sistémico	Cutânea	206 mg/kg

#### PROPAN-2-OL

	Tipo de exposição	Via de exposição	Valor
Consumidor	Crónico Sistémico	Inalação	89 mg/m <sup>3</sup>
Trabalhador	Crónico Sistémico	Cutânea	888 mg/kg
Trabalhador	Crónico Sistémico	Inalação	500 mg/m <sup>3</sup>

Consumidor	Crónico Sistémico	Oral	26 mg/kg
Consumidor	Crónico Sistémico	Cutânea	319 mg/kg

## PNEC ETANOL

Objetivo de proteção ambiental	Valor PNEC
Água doce	0,96 mg/l
Sedimentos em água doce	3,6 mg/kg
Água do mar	0,79 mg/l
Sedimentos marinhos	2,9 mg/kg
Microrganismos em estações de tratamento de águas residuais	580 mg/l
Solo (agrícola)	0,63 mg/kg

## PROPAN-2-OL

Objetivo de proteção ambiental	Valor PNEC
Água doce	140,9 mg/l
Sedimentos em água doce	552 mg/kg
Água do mar	140,9 mg/l
Sedimentos marinhos	552 mg/kg
Microrganismos em estações de tratamento de águas residuais	2251 mg/l
Solo (agrícola)	28 mg/kg
Intermitente	140,9 mg/L

## 8.2. Controlo da exposição

Lave bem as mãos depois de manusear e antes de comer ou fumar.

### 8.2.1. Controlos técnicos adequados

Manusear em instalações bem ventiladas.

### Proteção ocular/facial

Deve usar-se protecção ocular em caso de perigo de exposição directa ou faísca.

### Proteção da pele

Normalmente não é necessário usar luvas de protecção.

### Proteção respiratória

Normalmente é necessária protecção respiratória.

### 8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Para questões de limitação de exposição ambiental, consultar Secção 12.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

a) Aspecto	Forma: aerossol. Cor: incolor a amarelo pálido.
b) Odor:	floral
c) Limiar olfactivo;	Não indicado
d) pH:	Não indicado
e) Ponto de fusão/ponto de congelação;	Não indicado
f) Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	Não indicado
g) Ponto de inflamação;	Não aplicável - aerossol
h) Taxa de evaporação	Não indicado
i) Inflamabilidade (sólido, gás);	Não aplicável
j) Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade;	Limite de exposição inferior 1.8% Limite de exposição superior 19%
k) Pressão de vapor	350 - 450 kPa
l) Densidade de vapor;	Não indicado
m) Densidade relativa;	0,619 - 0,645
n) Solubilidade(s);	Não indicado
o) Coeficiente de partição n-octanol/água;	Não aplicável
p) Temperatura de auto-ignição;	Não indicado
q) Temperatura de decomposição;	Não indicado
r) Viscosidade;	Não indicado
s) Propriedades explosivas;	Não aplicável
t) Propriedades comburentes.	Não aplicável

### 9.2. Outras informações

Calor de combustão: 36 kJ/g.

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reactividade

O produto não contém substâncias que possam provocar reacções perigosas sob condições normais de utilização.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável em condições normais de armazenamento e manuseamento.

### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não são conhecidas reacções perigosas.

### 10.4. Condições a evitar

Evitar calor, faísca ou chama viva.  
Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.  
Proteger contra a luz direta do sol.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Evitar o contacto com ácidos e bases fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhuma em condições normais.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Não indicado.

#### **Toxicidade aguda**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **BUTANO**

LC50 ratazana 4h: 658 mg/L Inalação

#### **ISOBUTANO**

LC50 ratazana 4h: 658 mg/L Inalação

#### **PROPANO**

LC50 ratazana 4h: 658 mg/L Inalação

#### **ETANOL**

LD50 coelho 24h: > 20000 mg/kg Dermatologicamente

LC50 ratazana 4h: 124.7 mg/l Inalação

LD50 ratazana 10h: 38 mg/liter Inalação

LD50 ratazana 10h: 2000 ppm Inalação

LD50 ratazana 24h: 7060 mg/kg Oralmente

#### **PROPAN-2-OL**

LD50 coelho 24h: 15800 mg/kg Dermatologicamente

LD50 ratazana 24h: > 12800 mg/kg Dermatologicamente

LC50 ratazana 4h: 72.6 mg/L Inalação

LC50 ratazana 4h: 64000 ppmV Inalação

LC50 ratazana 8h: 16000 ppmV Inalação

LD50 ratazana 24h: 5045 mg/kg Oralmente

#### **Corrosão/irritação cutânea**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Lesões oculares graves/irritação ocular**

Irritante para os olhos.

#### **Sensibilização respiratória ou cutânea**

O produto contém um baixo nível de substâncias alergénicas.

Risco de sensibilização.

#### **Mutagenicidade em células germinativas**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Carcinogenicidade**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Toxicidade reprodutiva**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.

#### **Perigo de aspiração**

Os critérios para classificação não podem ser considerados preenchidos com base nos dados disponíveis.



## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Evitar a libertação no solo, na água e nos esgotos.

#### PROPANO

LC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 48h: 16.3 mg/L  
LC50 Peixe 96h: 16.1 mg/L  
IC50 Algas 72h: 11.3 mg/L

#### ETANOL

LC50 Truta arco-íris(Oncorhynchus mykiss) 96h: 1 - 16 g/l  
LC50 Peixe pele-de-marta (Pimephales promelas) 96h: > 100 mg/l  
LC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 48h: 12340 mg/l  
EC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 48h: 1 - 14221 mg/l

#### PROPAN-2-OL

LC50 Peixe pele-de-marta (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L  
LC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L  
EC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 48 h: 13299 mg/l  
LC50 Peixe 96h: 1000 mg/l  
EC50 Pulga de água-doce(Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/l  
EC50 Algas 24h: 1 - 10 mg/l

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação sobre a persistência ou a degradabilidade.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Nem este produto nem o seu conteúdo se acumula na natureza.

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação sobre mobilidade na natureza.

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não contém substâncias consideradas como um PBT ou um vPvB.

### 12.6. Outros efeitos adversos

Não indicado.

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Manuseio de resíduos para o produto

Tanto o produto como a embalagem devem ser eliminados como resíduos perigosos.  
Recipiente sob pressão. Não furar ou queimar, mesmo após utilização.  
Não pode estar exposto a lixo doméstico.  
Cumprir a legislação local.  
Evite descargas para os esgotos.  
Consultar a diretiva 2008/98/CE sobre resíduos. Observar as disposições nacionais ou regionais sobre gestão de resíduos.

#### Classificação de acordo com 2008/98/CE

Recomendado código LoW: 16 05 04 gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Quando não houver outra informação disponível aplicável às Regulamentações Modelo das NU, i.e. ADR (terrestre), RID (caminho-de-ferro), ADN (vias fluviais internas), IMDG (via marítima) e ICAO (IATA) (via área).

### 14.1. Número ONU

1950

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

AERROSSÓIS

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

### Classe

2: Gases

### Código de classificação (ADR/RID)

5F: Aerossóis, inflamáveis

### Rótulos



## 14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável

## 14.5. Perigos para o ambiente

Não aplicável

## 14.6. Precauções especiais para o utilizador

### Restrições em túneis

Categoria túnel: D

## 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável

## 14.8. Outras informações sobre transporte

Categoria de transporte: 2; Total quantidade máxima por unidade transportada de 333 kg ou litros

Várias categorias de acondicionamento, ver IMDG (IMDG)

Plano de emergência (PdE) para INCÊNDIO (IMDG) F-D

Plano de Emergência (PdE) para DERRAMAMENTOS (IMDG) S-U

Quantidades limitadas (LQ):

1 L.

Quantidades exceptuadas, código E0:

Não admissível como quantidade exceptuada.

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Não indicado.

### 15.2. Avaliação da segurança química

O relatório de avaliação e segurança química de acordo com 1907/2006 Anexo I ainda não se encontra elaborado.

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### 16a. Indicação das alterações introduzidas relativamente à versão anterior

#### Revisões a este documento

Versões anteriores

2021-05-18 Alterações na ou nas secções 1.

### 16b. Uma legenda com a explicação das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de segurança

#### Os textos completos sobre a Classe de Risco e Código de Categoria estão indicados na secção 3

Flam. Gas 1	Gás extremamente inflamável (Categoria 1) - Flam. Gas 1, H220 - Gás extremamente inflamável
Press. Gas (Comp.)	Gases sob pressão: Gás comprimido - Press. Gas (Comp.), H280 - Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor
Flam. Liq. 2	Líquido inflamável, categoria de perigos 2 - Flam. Liq. 2, H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis
Eye Irrit. 2	Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Provoca irritação ocular grave
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, categoria de perigo 3, efeitos narcóticos - STOT SE 3, H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático — Toxicidade crónica, categoria de perigo 3 - Aquatic Chronic 3, H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Skin Irrit. 2	Corrosão/irritação cutânea, Categoria 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Provoca irritação cutânea
Skin. Sens. 1B	Sensibilização respiratória ou cutânea, Sensibilização cutânea, categoria de perigo 1B - Skin. Sens. 1B, H317

	- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
Aquatic Chronic 1	Perigoso para o ambiente aquático — Toxicidade crónica, categoria de perigo 1 - Aquatic Chronic 1, H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Skin. Sens. 1	Sensibilização respiratória ou cutânea, Sensibilização cutânea, categoria de perigo 1 - Skin. Sens. 1, H317 - Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
Aquatic Chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático — Toxicidade crónica, categoria de perigo 2 - Aquatic Chronic 2, H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
Aquatic Acute 1	Perigoso para o ambiente aquático — Toxicidade aguda, categoria de perigo 1 - Aquatic Acute 1, H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos
Aerosol 1	Aerossóis, categoria de perigo 1 - Aerosol 1, H222,H229 - Array

#### Explicações das abreviaturas na Secção 14

ADR Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

RID Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas

IMDG Código Marítimo Internacional das Mercadorias Perigosas

ICAO Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

Código de restrições em túneis: D; passagem proibida através de túneis de categoria D e tipo E

Categoria de transporte: 2; Total quantidade máxima por unidade transportada de 333 kg ou litros

### 16c. Referências bibliográficas importantes e fontes dos dados utilizados

#### Fontes para os dados

Os dados iniciais para o cálculo de riscos foram preferencialmente tirados da lista europeia oficial de classificação, 1272/2008 Anexo I, como actualizada 2021-06-29.

Quando faltavam estes dados, consultava-se em segundo lugar a documentação em que se baseava a classificação oficial, i.e. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Em terceiro lugar, era usada a informação de fornecedores internacionais de produtos químicos idóneos, e em quarto lugar outras informações disponíveis, como folhas de segurança de produtos de outros fornecedores ou informação de associações não lucrativas, onde a fiabilidade das fontes era avaliada por um especialista. Se, apesar disso, não se encontrasse informação fidedigna, os riscos eram analisados por pareceres de técnicos qualificados com base nas propriedades conhecidas de substâncias equivalentes e de acordo com os princípios em 1907/2006 e 1272/2008.

#### Textos completos mencionados nesta Folha de Segurança de Produto

- 1907/2006 REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 18 de Dezembro de 2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão
- 2015/830 REGULAMENTO (UE) 2015/830 DA COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
- 1272/2008 REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006
- 2008/98/CE DIRECTIVA 2008/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 19 de Novembro de 2008 relativa aos resíduos e que revoga certas directivas

### 16d. Métodos de avaliação das informações referidas no 1272/2008 Artigo 9 o qual foi utilizado para efeitos de classificação

O cálculo dos riscos desta mistura foi realizado como avaliação, aplicando uma determinação por evidência de peso, utilizando uma análise credenciada, de acordo com a 1272/2008 Anexo I comparando toda a informação disponível e tendo em conta a determinação dos riscos da mistura, e em conformidade com a 1907/2006 Anexo XI.

### 16e. Lista de frases de risco e/ou de precaução

#### Os textos completos para declarações de risco são referidos na secção 3

- H220 Gás extremamente inflamável
- H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor
- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis
- H319 Provoca irritação ocular grave
- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens
- H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
- H315 Provoca irritação cutânea
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
- H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos

## 16f. Recomendações acerca da eventual formação a ministrar aos trabalhadores a fim de assegurar a protecção da saúde humana e do ambiente

### Aviso de má utilização

Este produto pode ser nocivo se usado incorretamente. O fabricante, o distribuidor ou o fornecedor não são responsáveis por quaisquer efeitos adversos se o produto não for manuseado de acordo com as instruções de utilização.

### Outra informação importante

Não indicado

### Informação editorial



Esta Ficha de Dados de Segurança (FDS) de material foi elaborada e verificada por KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Suécia, [www.kemrisk.se](http://www.kemrisk.se)